

Bergamo, 04/06/2019

Protocollo: 14482 /19 - SS/mg

Spett.li
Utenze con scarico produttivo
- LORO SEDI

OGGETTO: Tariffa di collettamento e depurazione delle acque reflue industriali e di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura. Fattura saldo 2018.

Facciamo seguito alla ns. circolare informativa del 18 gennaio 2019, prof. n. 1918/19, relativa alla nuova tariffa ARERA per il collettamento e la depurazione degli scarichi industriali in pubblica fognatura e, con la presente, trasmettiamo la fattura a saldo 2018.

Ricordiamo che la formula presenta una struttura "trinomia", che si compone di:

- una quota fissa, che copre i costi fissi di gestione dello scarico;
- una quota capacità, che copre il costo della disponibilità di depurazione ed è legata ai parametri COD e SST e al volume massimo autorizzato che può essere scaricato;
- una quota variabile*, che copre i costi variabili di collettamento e depurazione dello scarico, che sono legati al carico inquinante prodotto nell'anno (concentrazioni e volume).

Per il calcolo della quota variabile* si prende la media aritmetica delle analisi dell'anno, se ce ne sono disponibili tre o più. Se le analisi sono meno di tre, si prende il 70% del valore autorizzato se le misure danno valori inferiori al 70%. Se le misure danno valori superiori al 70% si prende il 100% del valore autorizzato. Se non ci sono misure, si prende il 70% del valore autorizzato.

I parametri regolati non coprono però tutte le situazioni possibili. In presenza di alcuni casi particolari, abbiamo dovuto adottare i seguenti criteri di stima:

- L'autorizzazione non indica il volume massimo autorizzato, utile al calcolo della quota capacità. In questi casi, abbiamo calcolato il volume massimo annuo ipotizzando un rapporto del 70% tra il volume effettivamente scaricato e quello massimo ammesso.
- Lo scarico ha parametri in deroga diversi da COD e SST e non contemplati nella calcolo della quota capacità. Per contropartita, nel calcolo della quota variabile, abbiamo considerato valori di emissione del 70% o del 100% del valore derogato con criterio analogo a quello utilizzato per i parametri privi di determinazione analitica.
- Lo scarico in fognatura è uno scarico di soccorso e cioè intermittente nell'anno per decisione del titolare dello scarico. Per il calcolo della quota di capacità, e cioè per lo spazio sempre disponibile presso gli impianti di trattamento anche se non utilizzato con continuità, abbiamo considerato il volume complessivamente autorizzato (in fognatura e altro recapito) ridotto del 75%.

A disposizione per ogni necessità porgiamo cordiali saluti.

Per UniAcque S.p.A.



Stefano Sebastio
Direttore Generale